



SENTRALT GODKJENT MASKINENTREPRENØR

Dags Maskin AS

FDV- Samfengt knust grus, pukk og tilslag

Steinbruddet Andestad.

1. Fraksjoner:

Varenavn	Alternativ betegnelse	Deklarasjon
0-8 mm	Tun grus/veigrus	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
0-16 mm	Veigrus	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
0-32 mm	Veigrus	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
0-50 mm	Grov veigrus	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
0-120 mm	Samfengt pukk	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
8-16 mm	Hagesingel/ grøftepukk	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
16-25 mm	Singel/grøftepukk	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
25-50 mm	Forsterkningslag/bærelag/drenspukk	NS-EN 13242 og HB 018 SVV
50-120 mm	Grovpukk/forsterkningslag	NS-EN 13242 og HB 018 SVV

2. Produktets anvendelse:

Pukk, sprengstein, veigrus, steinstøv og bærelagsmasse benyttes til forsterkningslag, bærelag, avretningsmasser for veier, gangveier, gårds og parkeringsplasser. Det anvendes også til fundamentering, omfylling av rør og tekniske installasjoner

3. Sammensetning:

Knust fjellforekomst av gneis og granitt. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflatene, ingen forvitrende korn og ingen svake korn.

4. Egenskaper som påvirker miljø:

Produktet har ingen negative påvirkninger på miljøet.

5. Brann og eksplosjonsfare:

Produktet er ikke brennbart.

6. Vernetiltak:

Det kreves i utgangspunktet ingen vernetiltak for håndtering av dette produktet.

7. Vedlikehold:

Produktet trenger ikke vedlikehold

8. Standard og godkjenninger

NS-EN 13242 og HB 018 SVV.

Vi produserer etter de retningslinjer gitt i SVV håndbok 018 (2011)